

遨游 5G 智能执法仪

产品规格参数

产品外观		
产品名称	5G 智能执法记录仪	
产品型号	DSJ-SKUG5A1	
系统配置	操作系统	Android 10.0
	系统内存	4G+64G
	三摄像头模组	主摄像头、副摄像头、AF 摄像头
	存储 TF 卡	64GB/128G/256G 可选
	运营商网络	全网通, 支持移动/联通/电信: 5G: SA/NSA Sub-6 (n1、n3、n41、n77、n78、n79) 4G: 4G: TDD (B34/38/39/40/41)、FDD (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20) 3G/2G
	WIFI	支持 2.4G、5G 双频 WiFi
	蓝牙	蓝牙 4.2
	卫星定位	支持北斗三代、GPS、北斗/GPS、A-GPS
	显示屏	2.0 英寸彩色显示屏, 触控+手势电容触摸屏
	接口	Type-c USB3.0
	指示灯	录像红灯闪烁、录音黄灯闪烁、待机绿灯慢闪、图传蓝灯闪烁、激光灯指示
	警示灯	红蓝白光灯曝闪灯、声光警示
	状态提示	语音/振动提示
	双电池	锂聚合物电池 3200mAh (可拆换电池); 支持内置电池, 可支持 15 分钟以上
视音频参数	照片分辨率	JPG, 支持 4200 万像素 (7488X5616)
	水平视场角	110°
	视频分辨率	3840×2160,30 帧/秒; 2560×1440, 30 帧/秒; 1920×1080, 30 帧/秒; 1280×720, 30 帧/秒; 848×480, 30 帧/秒
	编码格式	H.264/H.265
	夜视	支持红外照明、白光照明
其他	工作时间	1080P30 分辨率下, 连续摄录时间不小于 8 小时
	充电时间	小于 3 小时
	工作温度	-30°C~+55°C, 湿度小于 90%的工作环境

	外观尺寸	93*60*28 (mm)
	重量	约 180g (不含背夹)

产品特点功能

无线传输功能	设备可无线接入移动，联通，电信三家运营商的 5G、4G 无线通讯网络或 WIFI 无线通信方式以文件或流的形式传输数据(不接受外接模块的形式)设备远程传输可将现场的图像通过无线网络进行传输，实时同步传输至管理平台，图传分辨率≥3840×2160；
视音频通话	支持终端与终端之间进行视音频通话和语音通话
语音对讲功能	开启语音对讲功能后，终端与同一群组内终端之间或终端与平台间可进行语音对讲。
SOS 联动报警功能	在长按 SOS 键后设备应能自动报警，管理平台可闪烁显示 SOS 求救位置，预先设置范围内的其他同型号设备可接收到 SOS 求救信息，管理员应能调取现场视频。
文件上传	设备支持自动或手动上传文件到管理平台，并且在设备端有上传状态显示：等待上传，上传进度百分比显示，上传完成等
位置追踪功能	具备位置追踪功能，开启该功能后，可将北斗或 GPS 位置信息每隔 2 秒上传一次以便快速追踪位置轨迹。
声光警示功能	采用 LED 灯为警示光源，具有红光、蓝光、白光爆闪功能可同时发出警示音
补光功能	设备具有白光补光灯，补光灯应以常亮方式进行补光，实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照
语音播报功能	需具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能
语音控制	支持通过语音控制设备进行操作：开始录相，停止录相，开始录音，停止录音，重点标记，开始抓拍等
重点文件标记	摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式为原文件名中包含“IMP”，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。
时间同步	设备支持通过卫星定位或网络实时同步设备日期时间
紧急摄录功能	紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式
对讲键值适配	可通过 PPT 按键实现单向群组对讲。
人脸识别功能	设备支持通过人脸识别实现人脸解锁，自动抓拍人脸照片并上传到管理平台，支持本地比对人脸特征，对比成功后并能播报声音预警
视频性能	视频分辨率为 3840*2160，帧率为 30 帧/s 时，视频中心水平分辨力为 1400 线；2160×1440，帧率为 30 帧/s 时，视频中心水平分辨力为 1200 线；
照片性能	执法记录仪拍摄的照片分辨力应在 (10672*6003) 下大于等于 1600 线，在 (9248*5202) 下大于等于 1500 线，在 (8672*4878) (8000*4500) 大于等于 1200 线；